

Ventes directes d'usine de groupes électrogènes diesel
Le service après-vente est plus garanti



Principaux paramètres du groupe électrogène

Producteur/Modèle	SEER POWER/SP-8SC1/3	tension	230V/400V
Puissance de secours	8KW	fréquence	50HZ
chauffage	Standard	rotation	3000r/min
ATS	Standard	courant	26, 2A
Capacité du réservoir L	16L	Batterie de	12V/30AH

Paramètres techniques du moteur

Producteur/Modèle	SEER POWER/SP1100
formes	Monocylindre, vertical, refroidi par air, quatre temps
Mode d'inspiration	admission naturelle
Nombre de cylindres	1 cylindre vertical, 4 temps
Alésage × course mm	100 × 85 (mm)
déplacement	498cc
Taux de compression	18:1
Puissance 1h (KW)	8
100% (puissance principale) Taux de consommation de carburant	2,24 L/h
75% (puissance principale) Taux de consommation de carburant	1,68/h
50% (puissance principale) Taux de consommation de carburant	1,12 L/h
Capacité totale de L'huile L	1.65
Ratio moteur/carburant%	≤0.1
Mode de démarrage	Démarrage électrique DC 12V



Les images sont à titre de référence seulement

Paramètres du générateur

Producteur/Modèle	SEER POWER
-------------------	------------

Ventes directes d'usine de groupes électrogènes diesel
Le service après-vente est plus garanti

Nombre de phases	1
Méthode de câblage	Monophasé à quatre fils, bobinage en Y
Facteur de puissance	0.8
Niveau de protection	IP23
Mode d'excitation	Auto-excitation sans brosse
Classe d'isolation/classe d'élévation de température	H/H
Facteur d'influence téléphonique TIF	<50
Coefficient harmonique téléphonique THF	<2%
Capacité du générateur	10kVA
tension	230V/400V

Système de contrôle

1. Compteur LED4, ouverture à l'air Delixi, plug industriel à trois trous unique 32A, plug allemand 16A;
2. Il adopte un panneau et des boutons en silicone et a une forte capacité à s'adapter aux températures élevées et basses de l'environnement;
3. Avec les fonctions de protection contre la surtension, la sous-tension, la surfréquence, la sous-fréquence et la surintensité;
4. Fonction de contrôle et de protection: réaliser le démarrage/arrêt automatique du groupe électrogène diesel, la fermeture et l'ouverture (commutation ATS) et la protection complète de l'affichage des défauts et d'autres fonctions;
5. Collecter et afficher la tension triphasée, le courant triphasé, la fréquence et les paramètres de puissance du réseau/génération d'énergie;

Taille de l'unité

Longueur 960 (mm)	Largeur 550 (mm)	Hauteur 830 (mm)	Poids (kg) 163KG
-------------------	------------------	------------------	------------------

